

- Aluminium
- Load rating up to 400/600kg per pair
- 100% extension
- Slide thickness 38mm
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Corrosion resistant
- Slides sold singly
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +110°C




- Aluminium
- Charge jusqu'à 400/600kg par paire
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 38mm
- Cage à billes et billes en acier inoxydable
- Résistant à la corrosion
- Glissières vendues individuellement
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +110 °C

- Aluminium
- Lastwert bis 400/600kg pro paar
- Vollauszug
- 38mm Schienendicke
- Kugelkäfige und Kugeln aus Edelstahl
- Korrosionsbeständig
- Schienen einzeln erhältlich
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +110°C



Aluminium




DA4140	mm			kg		
	SL	TR±3	A	W*	L 10,000*	L 5,000*
DA4140-0040	400	402	3x	4.71	400	540
DA4140-0050	500	543	4x	5.78	400	550
DA4140-0060	600	625	5x	7.01	400	555
DA4140-0070	700	707	6x	8.14	400	560
DA4140-0080	800	848	7x	9.22	400	570
DA4140-0090	900	930	8x	10.42	400	575
DA4140-0100	1000	1012	9x	11.61	400	580
DA4140-0110	1100	1153	10x	12.70	400	590
DA4140-0120	1200	1235	11x	13.93	400	600
DA4140-0150	1500	1540	14x	17.35	400	600

* Load rating per pair of slides, weight per individual slide

* Charge par paire de glissières, poids d'une coulisse

* Lastwert pro Schienenpaar, Gewicht je Schiene



Notes:

- The load rating is based on slides mounted 600mm apart. These slides are suitable for wider applications – please consult with Accuride
- Fixing recommendation: M8 screw. All fixing positions must be used to achieve maximum load rating
- Vertical (side) mounting only
- End stops have been tested to 10 cycles with 400kg at 0.8m/s. We recommend that additional external stopping arrangements are used
- Material specification: Aluminium slide – 6000 series, stainless steel ball bearings and retainer
- We recommend that quality grease, rated for extreme pressure, is re-applied at 2000 cycle intervals

This slide has been designed for very heavy duty applications. If you would like to confirm that this is the correct slide for your application please consult Accuride's technical department.

Notes:

- Les charges indiquées correspondent à un montage effectué sur un tiroir de largeur 600mm. Ces glissières peuvent être montées sur des applications plus larges – dans ce cas, consulter Accuride
- Visserie recommandée: vis M8. Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale
- Montage sur chant uniquement
- Les butées de fin de course ont été testées 10 fois avec une charge de 400kg se déplaçant à une vitesse de 0,8m/s. Nous recommandons de prévoir des butées indépendantes.
- Matière: glissière en aluminium – Série 6000, cage à billes et billes en acier inoxydable
- Nous recommandons de regraisser cette glissière tous les 2.000 cycles avec de la graisse Extrême Pression de qualité

Cette glissière a été conçue pour des applications à très forte charge. Si vous souhaitez vérifier que cette glissière est bien adaptée à votre application, veuillez consulter Accuride.

Hinweise:

- Die Tragkraft bezieht sich auf ein Schienenpaarabstand von 600mm. Diese Führungen sind für breitere Anwendungen geeignet -bitte lassen Sie sich von Accuride beraten
- Empfohlene Befestigung: M8. Es sind alle entsprechenden Befestigungspunkte zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird
- Nur Vertikalmontage
- Endanschläge sind auf 10 Zyklen mit 400kg bei 0,8m/s getestet. Wir empfehlen zusätzliche externe Endanschläge
- Materialbeschaffenheit: Aluminium Schiene – 6000er-Serie, Kugelkäfig und Kugeln aus Edelstahl
- Nach 2000 Bewegungszyklen empfehlen wir ein Nachfetten mit einem hochwertigen Hochdruckfett

Diese Führung wurde für Schwerlast-Anwendungen entwickelt. Accuride berät Sie bei Ihrer speziellen Anwendung.